HITACHI
Inspire the Next

クリーナー
CV-S305E9

日立はエコに カーボンライト&スマートホース をたし算

ヘッドとパイプに加え、ホースも軽くなって、さらにお掃除ラクラク。

CV-S305E9

捕集率 99.9%*1

NEW オープン価格★

吸込仕事率*	460W～約50W
消費電力	1,000W～約200W
本体質量	4.8kg

[メタリックコーティング]※本体の塗装部

[かるワザグリップ]
押しやすい、引きやすい、持ち上げやすい。

[スマートホース]
SMART HOSE
内径を小さくして、細く軽いホースを実現。さらに表面がすべりやすく家具へのひっかかりを軽減。

[カーボンライト] CARBON Light
ヘッドとパイプにカーボン繊維強化プラスチックを採用。
強度を保ちながら、薄肉・軽量化を実現。

ヘッド幅：約30cm

ワイドごみハンターヘッド

オリジナル[ワイドふとんブラシ]
トリプルビーターでダニのふんや死がいも吸い込む



オリジナルカラー
高級感のあるシャンパン(N)色を採用

日立独自の遠心分離構造 2段ブーストサイクロン

1段目ブースト
ごみを分離して吸引力長持ち



※イメージ図

2段目ブースト
サイクロンでごみを圧縮



※イメージ図

2段ブーストサイクロン
日立サイクロン式クリーナー

多彩な動きで使いやすい

独自のヘッドと[カーボンライト][スマートホース][かるワザグリップ]でお部屋のいろんな場所のお掃除がラクラク。

[サッとズームパイプ]
片手でパイプの長さを簡単調節

[クルッとヘッド]
狭いすき間もスイスイお掃除

[パワフル自走]
軽い操作でグングンお掃除

[ペタリンコ構造]
家具の下の奥までしっかりお掃除

＊ 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。 ＊1 ●試験ごみ：ACダスト(ファイン)●試験機関：SLG(ドイツ)●試験方法：大きさが0.3～10マイクロメートルの排出じんあい量測定。 ※カーボン繊維の特性上、パイプとヘッドの黒い部分にカーボン繊維が筋状に見えます。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

eco
ずっと使うから、日立のエコ

家電と空調の日立アプライアンス kadenfan.hitachi.co.jp 日立の家電品 検索

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

菌もふき取れる[注1]

注1 ●試験依頼先:(財)北里環境科学センター ●試験方法:菌を付着させたフローリング(溝なし)をヘッドで1往復掃除した直後の菌の除去率を測定 ●対象部分:フローリングに付着した菌 ●試験結果:菌の除去率99%

※ふき機能は水ぶきする機能ではありません。また、液体などが乾燥してこびり付いた汚れや溝に入り込んだ汚れなどは取れない場合があります。※床面の状態により菌のふき取り効果は異なります。フローリングの溝に入り込んだ菌は取れない場合があります。※99%の除去効果は、ふき掃除直後のものであり、長時間の効果を保証するものではありません。長期間の使用によるブラシの劣化等で、99%の除去効果は減少します。

省エネ

(消費電力量 最大約75%[注2]節電)
※数値は日立独自の測定基準による。

[ecoこれっきり]運転でお掃除すれば、センサーが床質を感知。床に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールし、ごみをしっかり吸い込みます。

[アイドリング&ストップ機能]

お掃除の途中でヘッドを止めるとパワーを自動で抑制、さらに停止します。

オリジナル

[マナー]運転
弱運転時の運転音を抑えてお掃除。

注2 [ecoこれっきり]運転と強運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。[ecoこれっきり]運転:約23Wh、強運転:約91Wh。ごみ取れ性能は同等です。

ごみ捨て簡単・清潔

ごみ捨てラクラク[ごみダッシュ]

ごみ捨てボタンを押すとふたが開いて、ラクにごみが捨てられます。

ごみダッシュ

※ティッシュペーパーを使用してごみを捨てた場合のイメージです。

※ティッシュペーパーは大きさの目安20cm角程度で、2枚重ねのものをご使用ください。※ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。※ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率は約5W下がります。

仕様表	型　　式	CV-S305E9	本体寸法(長さ×幅×高さ)	405×268×313mm	コードの長さ	5m
	吸込仕事率* (消費電力)	460~約50W (1,000~約200W)	集じん容積	0.4L	運転音[*1]	59~約53dB
	本体質量(標準質量)[*2]	4.8(6.4)kg	付　属　品	ワイド曲がるロング吸口、サッとハンドル、お手入れブラシ、すき間用吸口、すき間用吸口ホルダー、アタッチメント[*3]、ワイドふとんブラシ、ティッシュペーパー(ダストケース装着)1枚		

＊ 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。 ＊1 運転音の測定は、JIS C 9108によります。
＊2 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。 ＊3 別売吸口接続用。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を！

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL:0120-3121-11
FAX:0120-3121-34

受付時間9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html
・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2012年8月現在のものです。**HA-5086(N)**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12